



S40

二合一视频处理器

产品规格书

版本号：Ver.1.3

声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择上海熙讯电子科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您LED广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

商标



是熙讯科技的注册商标。

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2020.04.01
2	Ver.1.1	内容修改	2020.10.30
3	Ver.1.2	内容修改	2024.10.15
4	Ver.1.3	内容修改	2025.03.19

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

产品简介

S40 是针对 LED 显示屏开发的一款操作简易，功能丰富的纯硬件设备，支持高清多类型接口输入，集专业的显示屏控制技术与强大的视频处理能力于一体，简化现场环境搭建视频处理器，采用了高性能图像处理芯片；具有先进的隔行图像自适应处理技术及超清晰降噪引擎消除视频图像运动拖尾和锯齿现象，视频图像增强技术让更加清晰细腻，细节丰富，色彩饱满，图像质量稳定。

产品特点

1. 拥有 4 路千兆网口输出直接连接接收卡，简化现场环境搭建。
2. 不需要通过计算机进行显示屏调试，使用 S40 即可对显示屏进行简单调试。
3. 前后面板的 USB 口均支持 USB 播放，即插即播。
4. 输入通道切换均可实现无缝切换。
5. 支持云平台管理

应用场景

适用于商场、酒店、展览展示、电视演播中心的中小型 LED 显示屏。

功能特性

1. 支持 USB 播放,视频和图片混合播放
2. 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
3. 支持多个信号输入通道之间的无缝切换或者淡入淡出,以增强并呈现专业品质的演示画面。
4. 支持快捷连屏,简单操作即可完成屏体配置。
5. 前面板直观的 LCD 显示界面,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作。
6. 支持创建 8 个用户场景作为模板保存可直接调用,方便使用。
7. 支持 4 个网口输出,最大带载 250 万像素
8. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能
9. 支持外置独立音频输入与输出
10. 支持自定义输出分辨率
11. 支持自定义输入 EDID
12. 支持云平台管理
13. 音视频同步切换
14. 部分或全屏切换

产品参数

带载能力	单网口	65 万像素点
	整卡	250 万像素点
输出分辨率	1、像素点控制在 250 万点以内 2、当水平点数超过 1920 后，垂直点数必须在 1080 内 3、当垂直点数超过 1080 点后，水平点数控制在 1080 点内，已加入 极限了常用分辨率 1080×1920 60HZ 4、最宽：3840 最高：1920	
输入分辨率	最大支持：1920X1080@60HZ	

接口定义


前面板



序号	按键	说明
1	开关	电源开关
2	LCD 屏	用于显示设备当前状态，以及设置菜单。
3	旋钮	1、主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面； 2、菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单； 3、选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，请注意调节完成后需要再次按下旋钮进行确认
4	Esc	返回/取消当前菜单或操作
5	SCALE	全屏缩放快捷按键
6	输入源	输入源按键说明： HDMI1: HDMI1 输入源按键，在 U 盘播放时复用为 “▶▶”，暂停或播放文件。 HDMI2: HDMI2 输入源按键，在 U 盘播放时复用为 “◀◀”，选择播放当前文件的上一个文件 DVI: DVI 输入源按键，在 U

		<p>盘播放时复用为 “▶▶” ， 选择播放当前文件的下一个文件。</p> <p>VGA: VGA 输入源按键，在 U 盘播放时复用为 “■” ， 停止播放。</p> <p>USB: 外置媒体播放， U 盘播放输入源</p> <p>信号输入源的状态: 指示灯长亮表示有信号源接入且正在用。 指示灯闪烁表示该接口正在使用但无信号源。 指示灯灭表示该信号源未使用。</p>
--	--	---

后面板



输入接口			
序号	接口	数量	说明
3	sensor	1	传感器接口
4	HDMI	2	HDMI1.3 标准，最大支持 1920×1080@60Hz 分辨率视频源输入，向下兼容。支持 HDCP1.4。
5	VGA	1	最大支持 1920x1080@60Hz 分辨率视频源输入，向下兼容。
6	DVI	1	VESA 标准最高支持 1920×1080@60Hz 输入视频源输入，向下兼容。

8	AUDIO IN	1	3.5mm 音频接口
9	USB	1	<p>1×USB 2.0 接口, 连接 U 盘, 支持 1080p@30fps 视频文件。U盘文件系统支持NTFS、FAT32和FAT16, 不支持 exFAT (FAT64)</p> <p>图片文件格式: jpg、jpeg、png 和 bmp。</p> <p>视频编码: MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264(AVC1), H.265(HEVC), RV30/40, Divx, Xvid。</p> <p>视频码率: 4000以下</p> <p>音频编码: MPEG1/2 Layer I, MPEG1/2 Layer II, MPEG1/2 Layer III, AAC-LC, VORBIS, PCM 和 FLAC。</p>
输出接口			
序号	接口	数量	说明
10	网口	4	4 路网口输出接口, 连接至接收卡。
8	AUDIO OUT	1	<p>3.5mm 音频接口</p> <p>支持音频输出通道: 3.5mm 音频接口、HDMI、USB</p>
控制接口			
序号	接口	数量	说明
1	USB-B	1	USB 调试口
2	RS232	1	调试串口
	LAN	1	网口调试接口

7	WIFI 天线	2	无线路由器 WIFI 天线 (定制)
---	---------	---	--------------------

深圳市熙讯云科技有限公司

连接示意图


S40 硬件连接图



工作参数

电气参数	输入电压	AC-100-240V-50/60HZ
	额定功率	11W
工作环境	工作温度	-20°C-70°C
	工作湿度	10%RH-90%RH 无凝固
外形尺寸	机箱体尺寸: 480x251x44mm (长 x 宽 x 高)	
净重	2.65Kg	
配件	1×合格证、1×HDMI 线、1×USB2.0 线、1×电源线	

尺寸图



单位: mm

注意事项

1. 调试，安装过程须由专业人员完成；
2. 非专业人员请勿擅自拆机维修；
3. 注意防静电；
4. 注意防水。

深圳市熙讯云科技有限公司